

Nordic Electric Premium verticaal en horizontaal

	eenheid					
type		60	80	100	120	140
Inhoud	liter	58	77	97	116	135
Tapprofiel		M	M	M	M	M
ERP klasse	(G-A)	C	C	C	C	C
Vermogen	W	2x 1.200	2x 1.200	2x 1.200	2x 1.200	2x 1.200
Opwarmtijd $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	h	1,5	1,9	2,4	2,9	3,4
Geluidsniveau	dB	15	15	15	15	15
Bedrijfsparameters tank		Maximaal 10 bar en 80°C				
Ledig gewicht	kg	30	36	41	48	56
Hoogte	mm	740	900	1.060	1.220	1.380
Diameter	mm	454	454	454	454	454
		Indicatieve getallen *				
Eindtemperatuur	$^{\circ}\text{C}$	75	75	75	75	75
Begintemperatuur	$^{\circ}\text{C}$	10	10	10	10	10
Jaarlijks verbruik	kWh	1.591	1.479	1.580	1.517	1.547
Douchetemperatuur	$^{\circ}\text{C}$	38	38	38	38	38
Warm water bij 38°C	Liter	135	179	225	269	313
		Indicatie minuten douchen*				
Reguliere dochekop 12l/min.		11	15	19	22	26
Waterbesparend 7l/min		19	26	32	38	45
Stortdouche 20l/min		7	9	11	13	16

